

Osazovací automaty technické specifikace

Osazovací hlava	CP14	CP12	CP12/PP	CP6/PP	TH
E-Rozsah osaz. komponentů	01005 – 6 × 6 mm	01005 – 18.7 × 18.7 mm	01005 – 45 × 98 mm	0201 – 45 × 98 mm	0201 – 200 × 110 mm
E-Výška osaz. komp.	4 mm	7.5 mm	19 mm	19 mm	25 mm
E-Přesnost (3σ)	41 μm	41 μm	37,5 μm	37,5 μm	22 μm
E-Rychlost	45.300 komp/h	24.300 komp/h	24.200 komp/h	13.700 komp/h	5.200 komp/h

Osazovací automat	SIPLACE E
Osazovací hlavy	CP14, CP12, CP12/PP, CP6/PP, TH
Velikost DPS (DxŠ)*	1.200 × 460 mm
Tloušťka DPS	0,3–4,5 mm
Kapacita podavačů	120 × 8 mm
Napájení	3 × 200/208/220/230/380/400/415 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 1,8 kW
Stlačený vzduch	5,0 bar (0,5 MPa)–10,0 bar (1,0 MPa)
Spotřeba vzduchu	90 NL/Min 90 NL/Min 140 NL/Min 140 NL/Min 185 NL/Min
Rozměry (DxŠ)**	1.460 mm × 1.730 mm
Hmotnost***	1.850 kg